

甘肃北京江森VA7010电动两通阀报价

发布日期：2025-09-21 | 阅读量：123

北京江森阀门有限公司VA7010系列风机盘管电动阀适用于风机盘管水流的通断控制。阀体为黄铜锻造，驱动器利用磁滞同步电机为动力。通电打开阀门，断电后由弹簧复位（即断电后阀体自行关闭），并配有手动开阀操作机构，是中央空调系统普遍采用的电动阀之一。安装调试1安装前必须仔细阅读说明书，切断有关电源并必须由专业人员进行安装。2水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。3阀体须位于风机接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。4阀体及驱动器必须安装在垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装，与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，同时必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。5两只及两只以上的电动阀不能并联，如果确需并联要用继电器进行隔离。6阀体安装完毕并与管路通过试压后才安装驱动器。7若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。8驱动器不能用保温材料包裹，否则影响其散热。9驱动器必须通过不小于1.5mm²的导线进行可靠接地，其它线路应符合电工有关标准。10安装完毕并检查正确无误后，进行无水通电调试。江森电动两通阀，北京江森电动两通阀。甘肃北京江森VA7010电动两通阀报价

江森自控VA7010系列风机盘管电动阀适用于风机盘管水流的通断控制。阀体为黄铜锻造，驱动器利用磁滞同步电机为动力。通电打开阀门，断电后由弹簧复位（即断电后阀体自行关闭），并配有手动开阀操作机构，是中央空调系统普遍采用的电动阀之一。安装调试1安装前必须仔细阅读说明书，切断有关电源并必须由专业人员进行安装。2水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。3阀体须位于风机接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。4阀体及驱动器必须安装在垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装，与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，同时必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。5两只及两只以上的电动阀不能并联，如果确需并联要用继电器进行隔离。6阀体安装完毕并与管路通过试压后才安装驱动器。7若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。8驱动器不能用保温材料包裹，否则影响其散热。9驱动器必须通过不小于1.5mm²的导线进行可靠接地，其它线路应符合电工有关标准。10安装完毕并检查正确无误后，进行无水通电调试。河北区江森VA7010电动两通阀供应商江森自控动态平衡电动两通阀。

电动二通阀与电动三通阀在水系统都可以调节流量，电动二通阀的作用，根据负荷控制温度，如果夏季室温低于设定值时，通过电动阀调节或关断来调节水量，另外，电动阀与风机盘管的风机电源连锁，当风机盘管停止使用时，电动阀随之关闭停止供水。电动二通阀作用：二通阀在小冷量机组提供大户型，需要采用分区使用的系统中是重要的调节工具。主机与末端配比大时，为了保证系统中所有末端都有足够的水流量，每个末端的出水管都必须安装电动阀，可切断至末

端的水流量，起到节能和防止风盘凝露功能。电动二通阀安装在二通阀在靠近末端的出水管路上，所有的末端都安装二通阀时，主管必须增加旁通阀（推荐采用压差旁通）在风盘装有二通阀时，推荐使用风盘联控功能，尤其在二通阀配比大无缓冲水箱场合。二通阀有电磁阀合电动阀两种，建议选择电动二通阀，能手动打开，有利于冲洗。空调风机盘管上需不需要安装二通阀？从经济上考虑，不装二通阀，节约成本。装二通阀，可以有效节能和减少冷凝水的产生，同时，如果装了电通二通阀，一定记得在主机冷水机组的集分水和分集水之间的主管道上装上压差旁通阀，以调节主机系统压力。

电动二通阀进行使用之前都是要先通过了调试之后才能够真实的透入使用，对于电动二通阀的调试到底是怎样的一个过程呢？电动二通阀的调试过程：电动二通阀调试：切断相关电源必须由专业技术人员安装。

- 1、流向必须与阀体上显示的相同。
- 2、阀体应位于盘管接水盘上方，以确保水滴落入接水盘。
- 3、阀体和驱动器必须在垂直方向上安装在60℃的范围内，并且其上至少应有30毫米的空间用于拆卸和组装。必须与周围的管道、设备和建筑物保持足够的维护和操作空间，并且必须安装在维护人员可以通过人孔到达的地方。
- 4、只有在阀体安装完毕并通过管道压力测试后，才能安装驱动装置。
- 5、如果驱动装置已经安装在阀体上，在安装和调试过程中不得强行驱动，否则会损坏驱动装置。
- 6、安装完成并检查无误后，通电调试。应至少观察驱动器的三个完整操作周期，以确保所有部件都是正确的。
- 7、无水调试后，进行水压试验。系统上下水的压差必须严格控制在1.6MPa以内，以确保水流开关电动二通阀的有效性。

这提高了电动二通阀的产品安全性，保证了设备和人员的安全。北京江森电动二通阀、电动两通阀。

江森电动二通阀是中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。电动二通阀工作原理是驱动器由可逆同步马达驱动，并带磁性离合器。利用马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用，能在停顿的情况下产生稳定的扭力。故当此马达没有电流通过时，能稳定地停在任何一点。当阀门全开或全关时，磁离合器分离，停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时针方向转动或逆时针方向转动。北京江森阀门有限公司专注于电动阀门、气动阀门、电动蝶阀、气动蝶阀、电动球阀、气动球阀、电动闸阀、电动调节阀、气动调节阀等自控阀门的研发与生产。产品极具市场竞争力，质量保证，赢得广大用户认可，满足用户方案需求，为用户提供完整的流体控制解决方案。江森自控电动两通阀产品说明书。陕西北京江森电动两通阀要多少钱

江森楼宇自控电动两通阀。甘肃北京江森VA7010电动两通阀报价

江森动态平衡电动二通阀是暖通空调风机盘管温度控制的一种产品，它集电动二通阀和动态平衡阀于一体，主要用于解决暖通空调系统的水力失调问题，在负荷波动大的变流量中抗干扰能力强，具有结构紧凑，安装简单方便的特点。动态平衡电动二通阀由电热执行器和动态平衡二通阀阀体组成。执行器根据房间温控器的控制信号开启或关闭电动调节阀芯；当阀门开启时在工作压差范围内自动平衡系统的压力变化，使流量始终保持恒定不受系统压力波动的影响甘肃北京江森VA7010电动两通阀报价

北京江森阀门有限公司上海嘉定分公司是一家集研发、生产、咨询、规划、销售、服务于一体的贸易型企业。公司成立于2021-08-23，多年来在江森电动二通阀，江森电动调节阀，江森电动蝶阀，江森电动球阀行业形成了成熟、可靠的研发、生产体系。在孜孜不倦的奋斗下，公司产品业务越来越广。目前主要经营有江森电动二通阀，江森电动调节阀，江森电动蝶阀，江森电动球阀等产品，并多次以五金、工具行业标准、客户需求定制多款多元化的产品。北京江森阀门有限公司上海嘉定分公司每年将部分收入投入到江森电动二通阀，江森电动调节阀，江森电动蝶阀，江森电动球阀产品开发工作中，也为公司的技术创新和人材培养起到了很好的推动作用。公司在长期的生产运营中形成了一套完善的科技激励政策，以激励在技术研发、产品改进等。江森电动二通阀，江森电动调节阀，江森电动蝶阀，江森电动球阀产品满足客户多方面的使用要求，让客户买的放心，用的称心，产品定位以经济实用为重心，公司真诚期待与您合作，相信有了您的支持我们会以昂扬的姿态不断前进、进步。